PINCES, CISAILLES ET COUPE-BOULONS

PLIERS, SHEARS AND BOLT-CUTTERS

007

P 159 PINCES BIMATIÈRE
BI-MATERIAL PLIERS

P 162 PINCES MONOMATIÈRE
PLIERS

P 164 PINCES ISOLÉES 1000 V
1000 V INSULATED PLIERS

P 166 PINCES DE PRÉCISION MICRO
MICRO PRECISION PLIERS

P 169 PINCES MULTIPRISES
MULTIGRIP PLIERS

P 172 PINCES À CIRCLIPS
CIRCLIP PLIERS

P 174 PINCES ÉTAUX
LOCK-GRIP PLIERS

P 177 PINCE À RIVETER
RIVET PLIER

P 178 PINCES ÉLECTRICITÉ
ELECTRICIAN PLIERS

P 179 COUPE-CÂBLES
CABLE SHEARS

P 181 CISAILLES
SHEARS

P 184 TENAILLES
PINCERS

P 185 COUPE-BOULONS
BOLT CUTTER

UNE GAMME DE PINCES POUR RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS
A RANGE OF PLIERS TO SUIT ANY OF YOUR REQUIREMENTS

Pince coupante diagonale
Diagonal cutting nippers

Pince coupante frontale
End cutting pliers

Pince universelle - Zone de pincement
Combination pliers - Tightening zone

Pince universelle - Zone de prise
Combination pliers - Grip zone

Pince universelle - Zone de coupe
Combination pliers - Cutting zone

Pince à becs plats
Flat long nose pliers

Pince à becs demi-rond droits
Half-round nose pliers

Pince à becs demi-rond droits - Zone de coupe
Half-round nose pliers with side cutter

Pince à becs demi-rond coudés avec coupe-fil *Angles half-round nose pliers with side cutter*

Pince à becs ronds
Round nose pliers

Pince à dénuder
Wire stripping pliers

Pince multiprise
Multigrip pliers

LA QUALITÉ DE FABRICATION

Les pinces MOB sont réalisées en acier Carbone Chrome Molybdène pour une excellente durabilité. Le corps est plus souple (43 HRC) que les zones travaillantes trempées par induction (58 HRC). Prévues pour une utilisation intensive (au-delà de 15 000 cycles), leurs performances dépassent les normes NF, ISO et DIN. La finition chromée satinée évite l'éblouissement local lors de l'utilisation.

LA DURABILITÉ DE LA COUPE

Les taillants des pinces mob se caractérisent par une capacité de coupe et une durée de vie importantes. Ces performances sont obtenues par la double trempe. Le traitement thermique de la pince est complété dans la zone de coupe, par une trempe par induction qui confère aux taillants une dureté exceptionnelle et donc une grande résistance à l'usure. Une coupe puissante sans effort grâce à :
- Un usinage très précis des angles de coupe.
- Un rapprochement du taillant près de l'articulation (pince à coupe diagonale).
- Une optimisation de l'effet de bras de levier.

L'EFFICACITÉ DU SERRAGE ET DE LA MANIPULATION

Les articulations et les rivets des pinces mob sont usinés et assemblés avec grande précision. On obtient ainsi des articulations souples qui ne prennent pas de jeu. La robustesse des articulations et la rigidité des becs permettent aux pinces de bien résister aux torsions et flexions subies lors des manipulations. Les pinces à becs demi-ronds et becs plats sont pourvues de fines stries inclinées qui assurent la bonne prise des pièces.
Le profil de denture de la pince multiprise est spécialement conçu pour serrer efficacement des pièces à forme plates, du tube et des écrous.

THE MANUFACTURING QUALITY

Our pliers are designed in Molybdenum Chrome Carbon steel for a high quality life. The body is more flexible (43HRC) than the working zones hardened by induction (58 HRC). Designed for an intensive use (beyond 15000 cycles), their performances exceed NF, ISO and DIN norms. The glazed chromed finishing avoids local glare.

CUTTING QUALITY

High Cutting capacity and quality life of pliers' cutting edges. These performances are due to double hardening. The pliers heat treatment is completed by an induction-hardening of the cutting zone. It allows an exceptional hardness of the cutting edges and a great resistance to wear. A powerful cut without stress thanks to:
- A very precise machining of the cutting angles.
- A closeness of the cutting edge and hinge (diagonal cutting pliers).
- An optimization of the lever effect.

TIGHTENING AND HANDLING EFFICIENCY

The pliers hinges and rivets are machined and joined up with a great precision. The hinges are then flexible and never work free in use. The hinges strength and the jaws rigidity allow the pliers to be very resistant to torsion and bending. The straits on the half-round and flat nose pliers allow a good grip of pieces. The combination pliers' teeth profile is especially designed to tight efficiently flat pieces, tubes and nuts.

LES PINCES BIMATIÈRE
THE NERTECH PLIERS

ERGONOMIE

Deux matières pour deux fois plus d'ergonomie.

❶ ZONE D'APPUI DU POUCE
- Positionnement facile.
- Empêche la main de glisser.
- Plus grande précision dans la manipulation des pièces.

ERGONOMY

Two materials for twice more ergonomy.

❶ *SUPPORT ZONE FOR THUMB*
- *Easy positioning.*
- *Prevent hands from slipping.*
- *Greater precision in the pieces handling.*

❷ RÉSISTANCE / ERGONOMIE / CONFORT
- Polypropylène : matériau dur pour un bon maintien sur les branches et une résistance supérieure.
- Elastomère : matériau souple pour une bonne prise en main.

❸ EXTRÉMITÉ SPATULÉE
- Épouse la main.
- Application d'efforts de couples ou de serrages puissants.
- Protège le canal carpien et diminue la fatigue.

❹ LARGEUR ANTI-PINCE DOIGT.

❷ *RESISTANCE / ERGONOMY / COMFORT*
- *Hard material for a good grip on the arms and a superior resistance.*
- *Flexible and comfortable material for a good grip.*

❸ *WIDENED EXTREMITY*
- *Fits the hand.*
- *Torques efforts application or powerful tightening.*
- *Protects the carpal canal and reduces tiredness.*

❹ *SPACE TO AVOID FINGER PINCHING.*



9305
PINCE COUPANTE DIAGONALE
DIAGONAL CUTTING NIPPERS
manche ergonomique bi-matière
Nertech-handle

NF ISO 9654/5749 - DIN ISO 5238 - NF E 73-105

L mm	B mm	Lu mm	E mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	Ref.			Gencod 3 30380+
145	19	22	10	175	E	9305140401	1	10	9351449				
160	22	22	11	220	E	9305160401	1	10	9351647	9305161401	1	10	9305176
180	28	21	11	250	E	9305180401	1	10	9351845	9305181401	1	10	9305190
200	30	21,5	11,5	300	E	9305200401	1	10	9352040	9305201401	1	10	9305213

14
56
92
116
120
140
156
188
200
216
234
274
292
338
364

9312

PINCE COUPANTE FRONTALE
END CUTTING NIPPERS

manche ergonomique bi-matière
Nertech-handle



NF ISO 5348 - DIN ISO 5748

L mm	B mm	Lu mm	E mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	Ref.			Gencod 3 30380+
160	31	9,5	22	214	E	9312160401	1	10	9321640	9312161401	1	10	9312174
200	37	12,2	26	330	E	9312200401	1	10	9312242	9312201401	1	10	9312211

9304

PINCE UNIVERSELLE
COMBINATION PLIERS

manche ergonomique bi-matière
Nertech-handle



ISO 5746 - NF E73-103

L mm	B mm	Lu mm	S mm	E mm	Eb mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	Ref.			Gencod 3 30380+
160	24	34	6	9	9	200	E	9304160401	1	10	9341648	9304161401	1	10	9004307
180	28	37,5	7	10	10	270	E	9304180401	1	10	9341846	9304181401	1	10	9304193
200	30	41,5	8	11	11	320	E	9304200401	1	10	9342041	9304201401	1	10	9304216

9300

PINCES À BECS PLATS
FLAT LONG NOSE PLIERS

manche ergonomique bi-matière
Nertech-handle



NF ISO 9655 - DIN ISO 5745

L mm	B mm	Lu mm	S mm	E mm	Eb mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	Ref.			Gencod 3 30380+
170	20	46,5	3	7	7	200	E	9300170401	1	10	9301741	9300171401	1	10	9300188

9301

PINCE À BECS DEMI-RONDS
HALF ROUND NOSE PLIERS

manche ergonomique bi-matière
Nertech-handle



ISO 5745 - NF E 73-102

L mm	B mm	Lu mm	S mm	E mm	Eb mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	Ref.			Gencod 3 30380+
170	20	46,5	2,4	9,5	2,4	180	E	9301170401	1	10	9311740	9301171401	1	10	9301185
200	20	74	4	9,5	3	210	E	9301200401	1	10	9312044	9301201401	1	10	9301215

9302

PINCE À BECS DEMI-RONDS COUDÉS
ANGLED HALF ROUND NOSE PLIERS

manche ergonomique bi-matière
Nertech-handle



NF ISO 5745

L mm	B mm	Lu mm	S mm	E mm	Ea mm	Eb mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	Ref.			Gencod 3 30380+
200	20	70	4	9,5	22,5	3	210	E	9302200401	1	10	9322043	9302201401	1	10	9302212

PINCES BIMATIÈRE
BI-MATERIAL PLIERS



NF ISO 5745

9311

PINCE À BECS RONDS
ROUND LONG NOSE PLIERS

manche ergonomique bi-matière
Nertech-handle

L mm	B mm	Lu mm	S mm	E mm	Eb mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	Ref.			Gencod 3 30380+
170	19	47	6,3	9,5	3	135	E	9311170401	1	10	9317049	9311171401	1	10	9311184

9303

PINCE À DÉNUDER RÉGLABLE
ADJUSTABLE WIRE STRIPPING PLIERS

manche ergonomique bi-matière
Nertech-handle



L mm	B mm	E mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	Ref.			Gencod 3 30380+
160	18	9,5	200	E	9303160401	1	10	9331649	9303161401	1	10	9303172

JEU DE 4 PINCES BI-MATIÈRE
SET OF 4 BI-MATERIAL PLIERS

1 pince coupante diagonale - 160 mm
1 pince universelle - 180 mm
1 pince à becs demi-ronds - 200 mm
1 pince multiprise à becs effilés - 240 mm
1 diagonal cutting nippers - 160 mm
1 combination pliers - 180 mm
1 half round nose pliers - 200 mm
1 multigrip pliers, tapered nose - 240 mm

	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
4 pcs	965	E	0000970501	1	0003712

LOT DE 3 PINCES BI-MATIÈRE
SET OF 3 NERTECH PLIERS

1 pince coupante diagonale - 160 mm
1 pince universelle - 180 mm
1 pince multiprise à becs effilés - 240 mm
1 diagonal cutting nippers - 160 mm
1 combination pliers - 180 mm
1 multigrip pliers, tapered nose - 240 mm

	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
3 pcs	900	E	0000989001	1	0002593

14
56
92
116
120
140
156
188
200
216
234
274
292
338
364

PINCES MONOMATIÈRE
PLIERS

LES PINCES MONOMATIÈRE
STANDARD PLIERS



9305
PINCE COUPANTE DIAGONALE
DIAGONAL CUTTING NIPPERS



NF ISO 9654/5749 - DIN ISO 5238 - NF E 73-105

L mm	B mm	Lu mm	E mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	Ref.			Gencod 3 30380+
145	19	22	10	175	E	9305140001	1	10	9305145	9305141001	1	10	9004277
160	22	22	11	220	E	9305160001	1	10	9305169	9305161001	1	10	9305152
180	28	21	11	250	E	9305180001	1	10	9305183	9305181001	1	10	9305138
200	30	21,5	11,5	300	E	9305200001	1	10	9305206	9305201001	1	10	9305121

9312
PINCE COUPANTE FRONTALE
END CUTTING NIPPERS



NF ISO 5348 - DIN ISO 5748

L mm	B mm	Lu mm	E mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	Ref.			Gencod 3 30380+
160	31	9,5	22	214	E	9312160001	1	10	9312167	9312161001	1	10	9312181
200	37	12,2	26	330	E	9312200001	1	10	9312204	9312201001	1	10	9312228

9304
PINCE UNIVERSELLE
COMBINATION PLIERS



ISO 5746 - NF E73-103

L mm	B mm	Lu mm	S mm	E mm	Eb mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	Ref.			Gencod 3 30380+
160	24	34	6	9	9	200	E	9304160001	1	10	9304162	9304161001	1	10	9004291
180	28	37,5	7	10	10	270	E	9304180001	1	10	9304186	9304181001	1	10	9304179
200	30	41,5	8	11	11	320	E	9304200001	1	10	9304209	9304201001	1	10	9304223

9300
PINCE À BECS PLATS
FLAT LONG NOSE PLIERS



NF ISO 9655 - DIN ISO 5745

L mm	B mm	Lu mm	S mm	E mm	Eb mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	Ref.			Gencod 3 30380+
170	20	46,5	3	7	7	200	E	9300170001	1	10	9300171	9300171001	1	10	9300195

9301
PINCE À BECS DEMI-RONDS
HALF ROUND NOSE PLIERS



ISO 5745 - NF E 73-102

L mm	B mm	Lu mm	S mm	E mm	Eb mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	Ref.			Gencod 3 30380+
170	20	46,5	2,4	9,5	2,4	180	E	9301170001	1	10	9301178	9301171001	1	10	9301192
200	20	74	4	9,5	3	210	E	9301200001	1	10	9301208	9301201001	1	10	9301222

9302
PINCE À BECS DEMI-RONDS COUDÉS
ANGLED HALF ROUND NOSE PLIERS



NF ISO 5745

L mm	B mm	Lu mm	S mm	E mm	Ea mm	Eb mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	Ref.			Gencod 3 30380+
200	20	70	4	9,5	22,5	3	210	E	9302200001	1	10	9302205	9302201001	1	10	9302229

9311
PINCE À BECS RONDS
ROUND LONG NOSE PLIERS



NF ISO 5745

L mm	B mm	Lu mm	S mm	E mm	Eb mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	Ref.			Gencod 3 30380+
170	19	47	6,3	9,5	3	135	E	9311170001	1	10	9311177	9311171001	1	10	9311191

9303
PINCE À DÉNUDER RÉGLABLE
ADJUSTABLE WIRE STRIPPING PLIERS



L mm	B mm	E mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	Ref.			Gencod 3 30380+
160	18	9,5	200	E	9303160001	1	10	9303165	9303161001	1	10	9303189

14
56
92
116
120
140
156
188
200
216
234
274
292
338
364

PINCES ISOLÉES 1000 V
1000 V INSULATED PLIERS

Pour tous vos travaux sous tension ou à proximité d'installations sous tension (jusqu'à 1000 V en courant alternatif et 1500 V en courant continu). Gaine diélectrique bimatière pour une sécurité absolue et un plus grand confort d'utilisation.

For all your operations under tension or near facilities under tension (until 1000 V in alternating current and 1500 V in direct current). Dielectrical bimaterial sheath for a total safety and a better comfort in use.

1000 V AC

Conforme à la norme européenne EN60900 et certifié VDE, l'organisme le plus exigeant en matière d'outils isolés.

Chaque outil fait l'objet d'un test diélectrique unitaire à 10 000 volts pendant 10 secondes.
In conformity with the EN60900 European norm and VDE certified.Each tool is submitted to a dielectrical test at 10 000 volts during 10 seconds.

Pinces en chrome molybdène.
Dureté de l'arête de coupe : 58 HRC minimum.
Pliers made up of molybdenum chromium.
Cutting edge hardness: 58 HRC minimum.



Butée d'arrêt pour empêcher le glissement du doigt.
Catch plate to prevent from finger slipping.

9305

PINCE COUPANTE DIAGONALE
DIAGONAL CUTTING NIPPERS INSULATED



L mm	B mm	Lu mm	E mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	Ref.			Gencod 3 30380+
160	20	30	10	180	G10	9305660401	1	10	9305664	9305661401	1	10	9001825
180	29	30	11	270	G10	9305680401	1	10	9000330	9305681401	1	10	9001832
200	29	30	12	290	G10	9305700401	1	10	9000347	9305701401	1	10	9001849

9304

PINCE UNIVERSELLE
COMBINATION PLIERS INSULATED



L mm	B mm	Lu mm	S mm	E mm	Eb mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	Ref.			Gencod 3 30380+
160	24	34	6	10	10	210	G10	9304660401	1	10	9000378	9304661401	1	10	9001788
180	27	38	7	11	11	260	G10	9304680401	1	10	9000385	9304681401	1	10	9001795
200	30	42	7	12	12	355	G10	9304700401	1	10	9000392	9304701401	1	10	9001801

9300

PINCE À BECS PLATS
FLAT LONG NOSE PLIERS INSULATED



L mm	B mm	Lu mm	S mm	E mm	Eb mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	Ref.			Gencod 3 30380+
160	18	50	3	9,5	9,5	165	G10	9300660401	1	10	9000415	9300661401	1	10	9001740

PINCES ISOLÉES 1000 V
1000 V INSULATED PLIERS

14
56
92
116
120
140
156
188
200
216
234
274
292
338
364



9301

PINCE À BECS DEMI-RONDS
HALF ROUND NOSE PLIERS INSULATED

L mm	B mm	Lu mm	S mm	E mm	Eb mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	Ref.			Gencod 3 30380+
200	22	69	4	10	2,5	245	G10	9301700401	1	10	9000422	9301701401	1	10	9001757



9302

PINCE À BECS DEMI-RONDS COUDÉS
ANGLED HALF ROUND NOSE PLIERS INSULATED

L mm	B mm	Lu mm	S mm	E mm	Ea mm	Eb mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	Ref.			Gencod 3 30380+
200	22	62,5	3,5	11	24	2,5	240	G10	9302700401	1	10	9000439	9302701401	1	10	9001764



9303

PINCE À DÉNUDER RÉGLABLE
ADJUSTABLE WIRE STRIPPING PLIERS INSULATED

L mm	B mm	E mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	Ref.			Gencod 3 30380+
160	18	8	145	G10	9303660401	1	10	9000354	9303661401	1	10	9001771



NF ISO 8976 - NF E73-102

6481

PINCE MULTIPRISE ENTREPASSÉE ISOLÉE
INSULATED MULTIGRIP PLIERS

L mm	Lu mm	S max mm	E mm	H mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	Ref.			Gencod 3 30380+
250	32,5	31,5	8	78	380	G10	6481740401	1	10	6000005	6481741401	1	10	6000227



MULTI PACK ÉLECTRICIEN (3 PINCES + 2 TOURNEVIS ISOLÉS)
ELECTRICIAN MULTI PACK (2 PLIERS + 2 SCREWDRIVERS VDE)

G	Ref.			Gencod 3 30380+	
G10	0000972101	1	10	0003996	

9436

NOUVEAUTÉ *NEW*

BOX MAINTENANCE ÉLECTRIQUE (3 PINCES + 5 TOURNEVIS ISOLÉS)

ELECTRICIAN BOX (3 PLIERS + 5 SCREWDRIVERS VDE)

1 pince universelle 160 mm // 1 pince coupante 160 mm // 1 pince à dénuder 160 mm // 4 tournevis isolés 1000V 3,5/4/5,5/PZ1 // 1 testeur



	Dimensions mm	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
8 pcs	405x225x60	IN	9436008001	1	9003355	

PINCES DE PRÉCISION BI-MATIÈRE

NERTECH PRECISION PLIERS

micro

Tête fine en acier trempé.
Structure de tête entrepassée pour éviter les jeux.
Thin nose made up of hardened steel. A range designed for any precision work: precision mechanics, electricity and electronics.

Précision : Ressort d'ouverture qui permet une approche contrôlée.
Une gamme étudiée pour toute application exigeant de la précision : petite mécanique, électricité fine, électronique...

MANCHE BI-MATIÈRE

- Polypropylène : résistance.
- Elastomère : grip antiglisse et confort.

NERTECH HANDLE

- *Polypropylene: resistance.*
- *Elastomere: anti-sliding grip and comfort.*

Pince coupe à ras tête fine.
Diagonal cutting pliers - flush cut.



Manche bien calé dans la paume.
Good position of the handle in the hand.

9366

PINCE COUPANTE À RAS

DIAGONAL CUTTING NIPPERS - FLUSH CUT

tête effilée
pointed nose



L mm	B mm	Lu mm	E mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	
130	12	20	6	62	E	9366130001	1	10	9003256	

9365

PINCE COUPANTE SEMI-RASE

DIAGONAL CUTTING NIPPERS - HALF FLUSH CUT





L mm	B mm	Lu mm	E mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	
115	12	20	6	75	E	9365110401	1	10	9003249	

9368

PINCE COUPANTE FRONTALE

END CUTTING NIPPERS



L mm	B mm	Lu mm	E mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	
110	18,5	15	12,5	70	E	9368110401	1	10	9003232	

9360

PINCE À BECS PLATS

FLAT LONG NOSE PLIERS



L mm	B mm	Lu mm	S mm	E mm	Eb mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	
125	12	35	2	6,5	6,5	85	E	9360120401	1	10	9003171	

9361

PINCE À BECS DEMI-RONDS COURTS

HALF ROUND NOSE PLIERS



L mm	B mm	Lu mm	S mm	E mm	Eb mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	
125	12,5	35	2,5	2	1,5	67	E	9361120401	1	10	9003195	

9361

PINCE À BECS DEMI-RONDS EFFILÉS

HALF ROUND NOSE PLIERS - POINTED NOSE



L mm	B mm	Lu mm	S mm	E mm	Eb mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	
150	12	60	2,5	1,5	1,5	80	E	9361150401	1	10	9003188	

9362

PINCE À BECS DEMI-RONDS COUDÉS

BENT HALF ROUND NOSE PLIERS



L mm	B mm	Lu mm	S mm	E mm	Ea mm	Eb mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	
125	12,5	40	2,5	6,5	10	2	84	E	9362120401	1	10	9003201	

9367

PINCE À BECS RONDS

ROUND LONG NOSE PLIERS



L mm	B mm	Lu mm	E mm	S mm	Eb mm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
125	12,5	35	6,5	3	1,5	79	E	9367120401	1	9003225	

14
56
92
116
120
140
156
188
200
216
234
274
292
338
364

9369

TROUSSE D'ÉLECTRICIEN
ELECTRONIC KIT

6 pinces Micro
6 Micro pliers



g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	
615	E	9369060201	1	10	9003270	

9369

TROUSSE DE MAINTENANCE
MAINTENANCE KIT

6 pinces Micro
6 Micro pliers



g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	
615	E	9369060301	1	10	9003287	

9369

TROUSSE DE PRÉCISION
PRECISION KIT

9 outils Micro tournevis, pinces, brucelle - trousse zippée
9 Micro tools



	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	
9 pcs	390	E	9369090101	1	10	9003294	

9340

BRUCELLES
TWEEZERS



	L mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	
A	165	25	E	9340160001	1	10	9003300	
B	155	25	E	9341150001	1	10	9003317	
C	155	25	E	9342150001	1	10	9003324	
D	155	25	E	9343150001	1	10	9003331	

PINCE MULTIPRISE SUPERPOSÉE
WATERPUMP PLIERS

LOSANGE DE PRISE MULTI PROFILS

Zone crantée anti-glissement.
Usinage très fin pour une prise optimale.
Zone de prise traitée par induction pour une longévité maximale.
Zone de puissance.
7 positions de réglage ouverture maximum de 55 mm.
Branches PVC lavables.
Large rivet pour un guidage performant.

MULTI-PROFILE DIAMOND SHAPE GRIP

Anti-sliding notched zone.
Precise machining for an optimal grip.
Grip zone treated by induction for a maximum longevity.
Power zone.
7 adjusting positions 55 mm maximum opening.
Comfort of the spatulate arms.
Wide rivet for an optimal guiding.

SÉCURITÉ

Anti-pince doigts.

SAFETY

Anti-pinching fingers.

6480

PINCE MULTIPRISE SUPERPOSÉE
WATERPUMP PLIERS



NF ISO 8976 - NF E73-102

L mm	H mm	Lu mm	S max mm	E mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+		Ref.			Gencod 3 30380+	
240	55	35	55	8	310	E	6480240001	1	50	6480005		6480241001	1	10	6480258	

6481

PINCE MULTIPRISE ENTREPASSÉE
WATERPUMP PLIERS



NF ISO 8976 - NF E73-102

L mm	H mm	Lu mm	S max mm	E mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+		Ref.			Gencod 3 30380+	
240	55	35	33	7,5	320	E	6481240001	1	25	6481248		6481241001	1	10	6481255	

14
56
92
116
120
140
156
188
200
216
234
274
292
338
364

PINCE MULTIPRISE À BECS EFFILÉS
WATERPUMP PLIERS, TAPERED NOSE

ACCESSIBILITÉ

Becs effilés pour une prise plus précise et une meilleure accessibilité.
Encombrement réduit des becs effilés ouverts.

FINESSE ET RÉSISTANCE

Pièce forgée, parties travaillantes trempées.
Capacité d'ouverture : 30 mm.

ACCESSIBILITY

Tapered nose for a more precise grip and a better accessibility.
Reduced volume of the pliers, even with the open nose.

THIN AND RESISTANT

Forged piece, hardened working zones.
Working capacity: 30 mm.

Zone de prise traitée par induction haute fréquence pour une grande résistance à l'usure et une longévité maximale.
Zone crantée antiglissement. Table striée : améliore la prise de rondelles et prolonge la durée de vie.
Distance courte entre articulation et pièce saisie : pour plus de puissance de serrage.
Grip zone treated by high frequency induction for a maximum longevity and a high resistance to wear.
Anti-sliding notched zone. Checkered table: improves the washers grasp and extends lasting quality.
Short distance between the articulation and the grasp piece: for more tightening power.

Losange de prise multi profils (rondes, carrées, hexagonales) : pas de déformation des écrous.
Multi-profile diamond shape grip (round, square, hexagonal): no nut deformation.

7 positions de réglage.
7 adjusting positions.

Manche BIMATIÈRE étudié pour un maximum de confort :
- Polypropylène pour plus de résistance.
- Élastomère pour une bonne prise en main.

A BIMATERIAL handle studied for a maximum of comfort:
- Polypropylene for better resistance.
- Elastomere for a better grip.

Manche engainé anti-huile et antiglissement. Sécurité grâce à la butée anti-pince doigts.
Flexible expanded plastic arms sheathed with anti-oil and anti-sliding.

6482

PINCE MULTIPRISE BIMATIÈRE BECS EFFILÉS
NERTECH WATERPUMP PLIERS, TAPERED NOSE

superposée - finition chromée - manche bimatière Nertech handle



L mm	H mm	Lu mm	S max mm	E mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+		Ref.		Gencod 3 30380+
240	66	35	30	9	290	E	6482240401	1	10	6000111		6482242401	1	6001460

6482

PINCE MULTIPRISE À BECS EFFILÉS
WATERPUMP PLIERS, TAPERED NOSE

superposée - finition peinture époxy texturée - joues polies - poignées PVC expansé souple anti-graisse et anti-glisse superpose - epoxy painting finishing - polished nose - flexible expanded plastic arms sheathed with: anti-oil and anti-sliding

L mm	H mm	Lu mm	S max mm	E mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+		Ref.			Gencod 3 30380+
240	66	35	30	9	315	E	6482240001	1	10	6482009		6482241001	1	10	6000210

PINCE AUTOBLOCANTE ZOOMER
ZOOMER MULTIGRIP PLIER

AUTOBLOCANTE

Pour fixer l'ouverture : ouvrir puis serrer la pièce.
L'ouverture est automatiquement conservée.

SELF-BLOCKING

To fix the opening: open and tighten the piece.
The opening is automatically conserved.



PRATIQUE

- Pas de bouton à manipuler près de la tête.
- Pratique même dans les endroits difficiles d'accès.
- La pièce est plus facile à serrer, même avec une main.
- Pour annuler, il suffit d'ouvrir les bras.

PRACTICAL

- *No button to handle near the head.*
- *Pratical even in difficult access places.*
- *The piece is easy to tighten, even with one hand.*
- *To cancel, just open the arms.*

FINITION

- Manchons PVC anti-glisse, double épaisseur.
- Tête en acier forgé, phosphatée.
- Parties travaillantes polies.

FINISHING

- *Anti-sliding flexible expanded plastic bushing, double thickness.*
- *Phosphated, forged steel head.*
- *The active parts are polished.*

NOUVEAUTÉ *NEW*

6483

PINCE MULTIPRISE AUTOBLOQUANTE ZOOMER
AUTOMATIC MULTIGRIP PLIER



L mm	Lu mm	S max mm	E mm	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+
170	20	25 mm / 7''	6	170	E	6483170001	1	6001392
240	24	35 mm / 10''	7	355	E	6483240001	1	6001491
300	30	40 mm / 12''	8	565	E	6483300001	1	6001514

NOUVEAUTÉ *NEW*

6483

JEU DE 3 PINCES MULTIPRISES AUTOBLOQUANTES ZOOMER
SET OF 3 AUTOMATIC MULTIGRIP PLIER ZOOMER

Contenu / Dim.	G	Ref.		Gencod 3 30380+
170 - 240 - 300 mm	E	6483030001	1	6002924

14
56
92
116
120
140
156
188
200
216
234
274
292
338
364

LES PINCES À CIRCLIPS
CIRCLIP PLIERS

ERGONOMIE
La géométrie des pinces est étudiée pour mettre en place les circlips avec une seule main. Pour les pinces à circlips extérieurs, le ressort de rappel facilite la manipulation des anneaux. Les pinces sont chromées et leurs branches sont gainées pour avoir une bonne prise en main.

LES PERFORMANCES DES BECS
L'inclinaison des becs vers l'extérieur ou vers l'intérieur empêche les circlips de glisser lors des manipulations.
- Pour augmenter leur résistance les becs sont trempés par induction.
- Les diamètres des becs sont réalisés avec précision pour correspondre aux trous normalisés des circlips.

ERGONOMY
The pliers' geometry is designed to set up circlips with just one hand.The release spring on external circlip pliers makes easier the handling of circlips.The pliers are chrome plated and the arms are sheathed for a better grip.

NOSES PERFORMANCES
When handling, the outwards or inwards inclination of the noses avoids the circlips to slide.
- To increase their resistance, the noses are hardened by induction.
- The noses diameters are designed with precision to fit the normalized holes of the circlips.



9320
PINCE À CIRCLIPS INTÉRIEUR À BECS DROITS
CIRCLIP PLIERS / INSIDE



NF E 73 130 - DIN 5256

Ø mm	L mm	B mm	S mm	E mm	Eb mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	Ref.			Gencod 3 30380+
8-25	140	16	3,1	7,5	0,9	85	E	9320080001	1	10	9320100	9320081001	1	10	9320094
19-60	182	19	5,2	9	1,8	140	E	9320190001	1	10	9320193	9320191001	1	10	9320209
40-100	223	23	5,7	11	2,3	205	E	9320400001	1	10	9320407	9320401001	1	10	9320414

9321
PINCE À CIRCLIPS INTÉRIEUR BECS 90°
CIRCLIP PLIERS WITH 90° JAWS / INSIDE



NF E 73 130 - DIN 5256

Ø mm	L mm	B mm	S mm	E mm	Ea mm	Eb mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	Ref.			Gencod 3 30380+
8-25	130	16	3,1	7,5	19,5	0,9	85	E	9321080001	1	10	9321107	9321081001	1	10	9321091
19-60	169	19	5,2	9	23	1,8	140	E	9321190001	1	10	9321190	9321191001	1	10	9321206
40-100	207	23	5,7	11	27	2,3	205	E	9321400001	1	10	9321404	9321401001	1	10	9321411

9322
PINCE À CIRCLIPS EXTÉRIEUR À BECS DROITS
CIRCLIP PLIERS / OUTSIDE



NF E 73 130 - DIN 5254

Ø mm	L mm	S mm	E mm	Eb mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	Ref.			Gencod 3 30380+
10-25	140	4,7	7,5	1,3	95	E	9322100001	1	10	9322104	9322101001	1	10	9322111
19-60	182	6,2	9	1,8	150	E	9322190001	1	10	9322197	9322191001	1	10	9322203
40-100	224	7,8	11	2,3	215	E	9322400001	1	10	9322401	9322401001	1	10	9322418

9323
PINCE À CIRCLIPS EXTÉRIEUR BECS 90°
CIRCLIP PLIERS WITH 90° JAWS / OUTSIDE



NF E 73 130 - DIN 5254

Ø mm	L mm	S mm	E mm	Ea mm	Eb mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	Ref.			Gencod 3 30380+
10-25	130	4,7	7,5	19,5	1,3	95	E	9323100001	1	10	9323101	9323101001	1	10	9323118
19-60	169	6,2	9	23	1,8	150	E	9323190001	1	10	9323194	9323191001	1	10	9323200
40-100	207	7,8	11	27	2,3	215	E	9323400001	1	10	9323408	9323401001	1	10	9323415

9320 intérieur

9322 extérieur

9321 intérieur 90°

9323 extérieur 90°

000019
JEU DE 4 PINCES À CIRCLIPS
SET OF 4 CIRCLIP PLIERS

	Ø mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+
4 pcs	19-60	655	E	0000190001	1	10	0019003

14
56
92
116
120
140
156
188
200
216
234
274
292
338
364

PINCES ÉTAUX DE MÉCANICIEN
ENGINEER'S LOCK-GRIP PLIERS

PERFORMANCES DU SERRAGE

Capacité de serrage importante réglable par crémaillère.
- Dépassement de l'axe permettant un déplacement facile.
- Mécanisme de blocage avec un mouvement souple.
- Puissance de serrage réglable par molette.
- Déverrouillage d'une seule main, sans à coups par levier arrière.

TIGHTENING PERFORMANCE

Large tightening capacity adjustable with rack.
- *Easy motion of the axis.*
- *Soft blocking device.*
- *The tightening power is adjustable with a wheel device.*
- *Easy unlocking by back lever.*

PERFORMANCES DES MORS

Grande résistance à l'usure grâce aux mors forgés en acier Chrome Vanadium. Prise puissante par une denture sur toute la profondeur du mors. Prise de pièces rondes facilitée en position axiale grâce à la rainure usinée du mors supérieur.
Adaptation aux serrages de tous les profils grâce aux mors articulés avec denture droite et arrondie.

JAWS PERFORMANCES

High resistance to wear thanks to the chrome vanadium forged steel jaws. Powerful tightening thanks to the jaws teeth on the whole length. Round pieces easy to tighten in axial position thanks to the slot on the upper jaws. Tightening of any shape thanks to the articulated jaws with straight and round teeth.

9306
PINCE ÉTAU À BECS COURTS
LOCK-GRIP PLIERS WITH SHORT JAWS



L mm	A mm	Lu mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+		Ref.			Gencod 3 30380+
225	60	46	645	E	9306220001	1	10	9306227		9306221001	1	10	9306234

9306
PINCE ÉTAU À BECS LONGS
LOCK-GRIP PLIERS WITH LONG JAWS



L mm	A mm	Lu mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+		Ref.			Gencod 3 30380+
250	90	72	775	E	9306250001	1	10	9306258		9306251001	1	10	9306272

9306
PINCE ÉTAU À BOUT DE BEC ARTICULÉ
LOCK-GRIP PLIERS WITH SWIVEL LOWER JAW



L mm	A mm	Lu mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+		Ref.			Gencod 3 30380+
253	85	70	775	E	9306260001	1	10	9306265		9306261001	1	10	9306289

9306
PINCE ÉTAU GRANDE CAPACITÉ
LOCK-GRIP PLIERS WITH BIG LOWER JAW
boutonnière 4 positions



L mm	A mm	Lu mm	G	Ref.			Gencod 3 30380+		Ref.		Gencod 3 30380+
255	110	75	E	9306270001	1	10	9009012		9306271001	1	9008138

9306
PINCE ÉTAU GRANDE CAPACITÉ 5 POSITIONS
LOCK-GRIP PLIERS WITH BIG LOWER JAW
boutonnière 5 positions

L mm	A mm	Lu mm	G	Ref.			Gencod 3 30380+		Ref.		Gencod 3 30380+
270	135	75	E	9306280001	1	10	9008114		9306281001	1	9012999

PINCES ÉTAUX AUTOMATIQUES
AUTOMATIC LOCK-GRIP PLIER

PINCES ÉTAUX À SERRAGE AUTOMATIQUE

7 fois plus rapide qu'une pince étau standard.

PRATIQUE

Verrouillage et déverrouillage d'une seule main.
Sans molette ni vis.
Les mâchoires s'ajustent automatiquement.

1 SINGLE WRENCH FOR 2 DIMENSIONS

Easy storage and easy transport.

CONVENIENT

1 hand use.

NOUVEAUTÉ *NEW*

9306
PINCE ÉTAU AUTOMATIQUE À BECS LONGS
AUTOMATIC LOCK-GRIP PLIERS WITH LONG JAWS

L mm / -inches	G	Ref.			Gencod 3 30380+
180-7''	G10	9306051001	1	10	9009029

NOUVEAUTÉ *NEW*

9306
PINCE ÉTAU AUTOMATIQUE À BECS COURTS
AUTOMATIC LOCK-GRIP PLIERS WITH SHORT JAWS

L mm / -inches	G	Ref.			Gencod 3 30380+
150-6''	G10	9306061001	1	10	9009036
200-10''	G10	9306101001	1	10	9009043

14
56
92
116
120
140
156
188
200
216
234
274
292
338
364

PINCES ÉTAUX AXIALES POUR LA TÔLERIE
ADJUSTABLE LOCK-GRIP PLIERS WITH AXIAL LOCKING

PERFORMANCE

Compactes et légères. Mouvement de mors rectiligne.
Déverrouillage par bouton poussoir.

PERFORMANCE

Very compact and light. Rectilinear movements of the jaws. Easy unlocking with a push button.

9306
PINCE ÉTAU AXIALE POUR PIÈCES SUPERPOSÉES
AXIAL LOCK-GRIP PLIERS FOR SUPERPOSED PIECES



L mm	B mm	A mm	Lu mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	
177	18,5	13,5	17	445	E	9306010001	1	10	9306012	

9306
PINCE ÉTAU AXIALE POUR PIÈCES ADJACENTES
AXIAL LOCK-GRIP PLIERS FOR ADJACENT PIECES



L mm	B mm	A mm	Lu mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	
195	40	13	15	470	E	9306020001	1	10	9306029	

9306
PINCE ÉTAU AXIALE POUR SOUDURE À 90°
AXIAL LOCK-GRIP PLIERS FOR WELDING AT 90°



L mm	B mm	A mm	Lu mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	
180	50	34	15	490	E	9306030001	1	10	9306036	

9306
PINCE ÉTAU AXIALE POUR PIÈCES ADJACENTES AVEC REBORD
AXIAL LOCK-GRIP PLIERS FOR ADJACENT PIECES WITH EDGES



L mm	B mm	A mm	Lu mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	
210	40	30	15	510	E	9306040001	1	10	9306043	

PINCE À RIVETER
RIVET PLIER

RÉSISTANCE
Dureté des embouchures : 44HRC (+/-3)
Dureté des pinces du mécanisme interne : 58HRC (+/-2)

PERFORMANCE
- Pose des rivets rapide : 4 pompes pour rivets de 5mm, 2 pompes pour rivets de 3mm
- Bonne éjection de la tige après pose du rivet
- Embouchures sur le bras mobile pour une meilleure accessibilité
- Diamètres embouts : 2,4-3-4-4,8
- Fixation embouts : Clé placée à l'intérieur du manchon

RESISTANCE
- *44HRC (+/-3) hardness of entrances.*
- *58HRC (+/-2) hardness of pliers composing the inside mechanism.*

PERFORMANCE
- *Quick laying of rivets: 4 pumps for 5mm rivets, 2 pumps for 3mm rivets*
- *Good ejectionof the shank after putting the rivet*
- *Entrances on the moveable arm for a better accessibility*
- *Diameter of bits : 2,4-3-4-4,8*
- *Fixation of bits : wrench placed inside bushing*

NOUVEAUTÉ *NEW*

9350
PINCE À RIVETER
RIVET PLIER

L mm	l mm	E mm	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
260	60	25	G10	9350001001	1	9009241	

NOUVEAUTÉ *NEW*

9350

4 x 8 mm : 100 pcs
4 x 10 mm : 100 pcs
4,8 x 8 mm : 100 pcs
4,8 x 10 mm : 100 pcs

4x8 mm : 50 pcs
4x10 mm : 50 pcs

9350
COFFRET PINCE À RIVETER + 500 RIVETS
RIVET SET
rivets corps alu - pointe acier
aluminium body - steel point

Dimensions mm	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
265x220x55	IN	9350005001	1	9009302	

8020
PINCE RÉVOLVER TUBE
TUBE REVOLVER PLIER

Ø 2 à 4,5 mm - tôle d'acier polie - poignées antidérapantes - six poinçons amovibles (2,0 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4,0 mm et 4,5 mm) - un arrêtoir est prévu pour bloquer la pince une fois le poinçon choisi - une flèche indique le sens dans lequel il faut tourner la tête de cette pince
Ø 2/2.5/3/3.5/4/4.5 mm

L mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	
240	382	E	8020030001	1	10	8020032	

14
56
92
116
120
140
156
188
200
216
234
274
292
338
364

PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE
AUTOMATIC WIRE STRIPPER



DÉNUDAGE

Dénudage de 0.08 mm² à 6 mm²(AGW 28 à 10).
- Réglage facile d'accès par curseur à roulette sur le dessus.
- Longueur de dénudage réglable de 3 à 22 mm.
- Ouverture des mâchoires après relâchement de la pression : permet d'utiliser le bout de pince pour saisir la gaine.

STRIPPING

Strip wires: 0.08 mm² to 6 mm² (AGW 28 to 10).
- *Stripper adjustable size from 3 to 22 mm.*
- *Opening of the jaws after pressure release: allows using the stripper's tips to catch the sheath.*

COUPE

Coupe-fils incorporé :
- 1.5 mm² fil monobrin
- 10 mm² fil multibrin.

CUTTING

Integral wire-cutter:
- *1.5 mm² single-stranded.*
- *10 mm² fil multi-strand .*

9331

PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE
AUTOMATIC WIRE STRIPPER

coupe + dénudage des fils - corps en nylon renforcé et sablé
cut + stripe - nylon body



L mm	Capacité de coupe / Cutting capacity mm²	Ø mm²	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	
205	0,08-6	1,5-10	135	G10	9331001001	1	10	9006769	

PINCE À SERTIR
CRIMPING PLIERS

SERTISSAGE

Cosses pré-isolées : 1,5-2,5-6 mm. Cosses nues : 1,5-2,5-6 mm.

CRIMPING

Insulated terminals: 1.5-2.5-6 mm. Bare terminals: 1.5-2.5-6 mm.

FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES

Dénudage 0,75 à 6 mm et coupe-fil.
Manche bimatière.

COMPLEMENTARY FUNCTIONS

Strips wires 0.75 to 6 mm and integral wire-cutter.
Bimaterial handle.

9330

PINCE À SERTIR
STANDARD CRIMPING PLIERS



L mm	E mm	H mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+		Ref.		Gencod 3 30380+
235	4	58	275	E	9330220001	1	10	9330222		9330221001	1	9004116

9603

BOÎTE DE 30 COSSES
30 END CONNECTORS

Ref.		Gencod 3 30380+	
9603030010	1	1600088	

COUPE-CÂBLES
CABLE CUTTER

PERFORMANCES

Dénudage et coupe de câbles de cuivre et d'aluminium.
Lames de haute précision pour une coupe lisse et propre.
Poignée bimatière ergonomique ou version isolées 1000V, testée unitairement. En acier forgé, trempé à l'huile.
Doubles tranchants : 1ère coupe de la gaine dans la partie avant des tranchants et 2ème coupe du conducteur dans la partie arrière des tranchants.
Capacité : diamètre max. de 20 mm.

ERGONOMIC

For cutting copper and aluminium cables. Clean and smooth cut without crushing and deformation.

Nota : ne convient pas aux fils d'acier, alliages d'aluminium et conducteurs de cuivre étirés à froid.
High-grade special tool steel, forged, oil-hardened (not suitable for steel wire and hard drawn copper conductors precision ground, hardened blades)

NOUVEAUTÉ *NEW*

9371

COUPE-CÂBLES SIMPLE TRANCHANT BIMATIERE
CABLE CUTTER

L mm	B mm	E mm	Lu mm	Capacité de coupe / Cutting capacity	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
160	28	12	23	Ø 16 mm / 50 mm²	200	E	9371160401	1	9013064	

NOUVEAUTÉ *NEW*

9371

COUPE-CÂBLES DOUBLE TRANCHANT BIMATIÈRE
CABLE CUTTER
with twin cutting edge

L mm	B mm	E mm	Lu mm	Capacité de coupe / Cutting capacity	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
220	28	12,5	37	Ø 25 mm / 70 mm²	315	E	9371210401	1	9013071	



NOUVEAUTÉ *NEW*

9371

COUPE-CÂBLES SIMPLE TRANCHANT ISOLÉ 1000V
INSULATED CABLE CUTTER
DIN EN 60900

L mm	B mm	E mm	Lu mm	Capacité de coupe / Cutting capacity	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
160	28	12	23	Ø 16 mm / 50 mm²	200	G10	9371660401	1	9013088	



NOUVEAUTÉ *NEW*

9371

COUPE-CÂBLES DOUBLE TRANCHANT ISOLÉ 1000V
CABLE CUTTER INSULATED
with twin cutting edge

L mm	B mm	E mm	Lu mm	Capacité de coupe / Cutting capacity	g	G	Ref.		Gencod 3 30380+	
220	31,5	12,5	37	Ø 25 mm / 70 mm²	315	G10	9371710401	1	9013095	

14
56
92
116
120
140
156
188
200
216
234
274
292
338
364

9370

COUPE-CÂBLES À RESSORT
CABLE CUTTER

L mm	Capacité de coupe / Cutting capacity	G	Ref.			Gencod 3 30380+	
230	60 mm²	G10	9370000001	1	10	9009289	

COUPE-TOUT
ALL-PURPOSE SNIPS

Grande puissance et variété de coupe : permet la coupe de plastique, feuillard, tôle fine, nylon, cuir, caoutchouc...

High power and diversity of cut: plastic, strip iron, fine sheets, nylon, leather, rubber...

PERFORMANCE

Taillant à stries : antiglisse de tôle (évite à la tôle de se dérober pendant la coupe). Dureté 50-54 HrC. Auto-affûtage du tranchant par croisement des lames pour un tranchant toujours au top.

PERFORMANCE

Checkered cutting edge: non sliding sheet (avoids the sheet to slip away when cutting). Hardness: 50-54 HRC. Self-sharpening of the cutting edge by blades crossing for a high sharpening.

GRANDE LONGÉVITÉ

Entièrement en acier inoxydable y compris visserie et ressort.

LONG LASTING LIFE

In stainless steel including screws, bolts and springs.

CONFORT D'UTILISATION

2 positions d'ouverture : pour petites et grandes mains. 1 décrochement pour couper du fil de fer ou acier cylindrique 2,5 mm.

COMFORT IN USE

2 opening positions: for small and big hands. A notch to cut iron wire or cylindrical steel.

0361

COUPE-TOUT DROIT
ALL-PURPOSE SNIPS - STRAIGHT

- *L 210mm : 2 ouvertures grande main / petite main*
- *L 190 mm : sans réglage*
- *L 210mm : 2 opening positions: for small and big hands.*
- *L 190 mm : 1 position*



L mm	B mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+		Ref.			Gencod 3 30380+
190	60	160	E	0361190401	1	10	0004870					
210	70	175	E	0361200401	1	10	0002432		0361201401	1	10	0002975

0361

COUPE-TOUT COURBÉ
ALL-PURPOSE SNIPS - CURVED



L mm	B mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+		Ref.			Gencod 3 30380+
200	70	175	E	0361210401	1	10	0002449		0361211401	1	10	0002982

CISAILLES TÔLE
SHEARS



PUISSANCE ET LONGÉVITÉ

Cisailles classiques : plus de longévité.
Cisailles forgées en une seule pièce.
Lames arrondies. Tranchants traités par induction.
Réaffûtables. Remontage et réglage faciles.

POWER AND QUALITY

Standard shears: + long lasting
One piece forged shears.
Rounded blades. Cutting edges treated by induction.
Resharpenable. Easy to refit and adjust.

TABLE ET DÉGAGEMENT DE LA MAIN

Les cisailles dites passe-tôle ou passe-franc permettent de dégager la main de la zone de travail. La table permet de guider la tôle et évite la déformation permettent une coupe continue = longue, traversante.

TABLE AND RELEASE OF THE HAND.

Pass-sheet steel shears release the hand. The table guides the sheet and avoid deformation perfect for long cut.

LONGUEUR DES LAMES

- Lames courtes : puissance.
- Lames longues : coupe en 1 seule fois.

BLADES LENGTH

- Short blades: powerful.
- Long blades: cut in one time.

0361

CISAILLE UNIVERSELLE LAMES ÉTROITES
UNIVERSAL SHEARS

2 lames étroites - bec long et fin, idéal pour la coupe de feuillards, de bande en 1 seule fois - chantourneuse et à découpe - coupe à droite - tranchants traités par induction
2 narrow blades - to cut round - right cut - cutting edges treated by induction



L mm	B mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	
250	68	430	E	0361000610	1	10	0285019	

0361

CISAILLE UNIVERSELLE LAME LARGE
BLADE SHEARS

1 lame large, 1 lame étroite - bichantourneuse et à découpe - idéale pour coupe de bande ou grillage - tranchants cémentés par induction - coupe à droite
1 large blade, 1 narrow blade - double round cut - cutting edges cemented by induction - right cut



L mm	B mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	
250	67	390	E	0361250001	1	10	0003255	

14
56
92
116
120
140
156
188
200
216
234
274
292
338
364

0362

CISAILLE PASSE-TÔLE

PELICAN SHEARS

passe-tôle forme Pélican avec table permettant un dégagement de la main - pour coupe continue longue et passante - tranchants cémentés par induction
snips for sheet metal with Pelican shape head - long continuous cutting - cutting edges cemented by induction



L mm	B mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+
300	62	730	E	0362000610	1	10	0286016

0521

CISAILLES CLASSIQUES

STANDARD SHEARS

forme avec table permettant un dégagement de la main - bichantourneuse grandes courbes coupe à droite ou à gauche - cisaille à coupe longue et continue - tranchants cémentés par induction
easy handling thanks to its shape - long and continuous cutting - cutting edges cemented by induction



				Droite / Right				Gauche / Left			
L mm	B mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	Ref.			Gencod 3 30380+
260	30	490	E	0521260001	1	10	0003262	0521260101	1	10	0003279
280	34	520	E	0521280001	1	10	0003286	0521280101	1	10	0003293

0522

CISAILLES TÔLE COUPE-TROU

PUNCH SHEARS

coupe trou - chantourneuse à droite ou à gauche : petites courbes - cisaille à découpe : coupes courtes allows to make holes in metal sheets
- left or right turning cutting: small curves - short cutting shears



				Droite / Right				Gauche / Left			
L mm	B mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	Ref.			Gencod 3 30380+
250	37	470	E	0522250001	1	10	0003309	0522250101	1	10	0003316

CISAILLES À DÉMULTIPLICATION

SHEARS

DÉMULTIPLICATION

Plus de puissance, moins d'effort, comme dans un effet de levier.
Tranchants traités masse et induction sur zone de coupe.
Lames à micro-denture pour agripper la tôle.

COMPOUND SCROLL SHEARS

The power is highly increased.
Treated cutting edges.
Bolt tightening to grip the sheet.

TWIST

Le twist est la forme des lames qui permet de prendre des courbes.
- Twist important : petits rayons.
- Twist moyen : grands rayons.
- Twist faible ou nul : coupe droite.

TWIST

- Important twist: small curves.
- Medium twist: large curves.
- No twist: straight cut.

0523

CISAILLES À DÉMULTIPLICATION

PANEL TYPE SHEARS



cisaille type passe-franc : forme avec table et permettant un dégagement de la main - double démultiplication pour une plus grande puissance de coupe - lames forgées, traitées - tranchants traités par induction - branches ergonomiques avec revêtement antidérapant - branches en acier résistant, zinguées - ressort d'ouverture automatique, intégré - pour coupes continues, droites longues et grandes courbes - lames à micro-dentures légères anti-glisse de tôle - disponible en coupe à droite (R) ou coupe à gauche (L) - correction de jeu des lames - verrouillage de sécurité
double demultiplication for higher cutting power - treated and forged blades - cutting edges treated by induction - ergonomic arms with anti-sliding cover - zinc coated and resistant steel arms - integrated opening spring - for continuous cutting, right and long curves - slightly serrated blades to prevent the sheet to slide - available for right and left cutting - bolt tightening to avoid the blades to work loose - safety locking

				Droite / Right				Gauche / Left			
L mm	B mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	Ref.			Gencod 3 30380+
260	33	520	E	0523260001	1	10	0003323	0523260101	1	10	0003330

0524

CISAILLES AVIATION BECS COURBÉS

CURVED NOSE "AIRCRAFT" SHEARS



cisaille à découpe puissante (coupes courtes) - lames twistées : chantourneuse à droite (R) ou à gauche (L) - petits et grands rayons - tranchants avec micro-dentures - couleur normalisée : rouge à gauche et vert à droite
powerful short cutting shears - right or left round cutting, small curves (twist) - serrated cutting edges - colour code: red for the left and green for the right

				Droite / Right				Gauche / Left			
L mm	B mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	Ref.			Gencod 3 30380+
240	40	380	E	0524240001	1	10	0003347	0524240101	1	10	0003354

0525

CISAILLE AVIATION BECS DROITS

STRAIGHT NOSE "AIRCRAFT" SHEARS



cisaille à découpe puissante (coupe courte) - coupes courtes à droite et à gauche possibles (twist) - tranchants avec micro-denture anti-glisse de tôle pour coupe franche - poignée bimatière
powerful straight cutting shears - right and left short cutting (twist) - slightly serrated blades to prevent the sheet to slide and to cut clear - bimaterial grips

L mm	B mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+
240	44	380	E	0525240101	1	10	0003361

0526

GRIGNOTEUSE

NIBBLER SHEARS

garde-copeaux - coupe sans bavure - pas de déformation de la tôle - dégagement de la main de la zone de coupe - épaisseur de coupe : 1,2 mm maxi à 600 N/mm2 - poignée bimatière
integrated chip-breaker - clear cutting - no sheet deflection - cutting capacity : 1.2 mm max. to 600 N/mm2 - bimaterial grip

L mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+
265	480	E	0526260001	1	10	0003378

TENAILLE
PINCERS



RÉSISTANCE
dureté de 50-54 HRC pour un tranchant optimum et endurant.

RESISTANCE
50 to 54 HRC hardness for an optimum and resisting cutting edge

RIVET LARGE
ultra résistant

LARGE RIVET
very resisting

GRANDE PRÉCISION
polissage fin

GREAT PRECISION
fine polishing

RÉSISTANCE À LA CORROSION
peinture époxy rouge

RESISTANCE TO CORROSION
red epoxy painting

PUISSANCE ET CONFORT
branches larges et spatulées

POWER AND COMFORT
large and spatulate arms

6350

TENAILLE RUSSE
TOWER PINCERS



L mm	E mm	Ø fil de coupe (mm) / Cutting thread Ø (mm)	Force de coupe (N)* / Cutting power (N)*	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	Ref.			Gencod 3 30380+
200	20	1,6	455	220	E	6350200001	1	50	6350070	6350201001	1	10	6350087
220	22	1,6	430	295	E	6350220001	1	50	6350018	6350221001	1	10	6350025
250	24	1,6	415	350	E	6350250001	1	50	6350032	6350251001	1	10	6350049
280	25	1,6	405	505	E	6350280001	1	50	6350056				

6362

TENAILLE DE MENUISIER
PINCERS

L mm	E mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	Ref.			Gencod 3 30380+
180	22.5	350	E	6362180010	1	25	6362073	6362181001	1	10	6362189
220	25	375	E	6362220010	1	25	6362011	6362221001	1	10	6362035
250	28	530	E	6362250010	1	25	6362028	6362251001	1	10	6362042

COUPE-BOULONS
BOLT CUTTER

PERFORMANCE DE LA COUPE
Coupe axiale. Capacité de coupe jusqu'à 12 mm de diamètre.
Lames forgées indéformables.
Acier haute résistance Chrome Vanadium Molybdène.
Trempe sélective sur le tranchant des têtes pour une plus grande durée de vie (dureté : 56-60HRC).
Géométrie exclusive (axe décentré sur l'extérieur) pour une plus grande ouverture. ❶
Têtes vissées pour une compacité supérieure aux boulons.
Tôle de protection pour bloquer tout dévissage intempestif.

PERFORMANCE OF CUTTING
Axial cutting. Cutting capacity upto 12 mm diameter.
Long lasting forged blades.
High resistance chrome vanadium molibdenum steel.
Hardened and forged blades for a long lasting quality (cutting zone hardness: 56 to 60 HRC).
Exclusive geometry (axis brought out of centre) for a bigger opening. ❶
Screwed heads for a higher compactness of bolts.
Protection sheet against any untimely screw off.



QUALITÉ DE FINITION
Peinture époxy cuite au four pour une excellente résistance, épaisseur 60 µm garantie. Poignées gainées élastomère pour une bonne prise en main et une amélioration de l'ergonomie. Bras tubulaires pour plus de légèreté.

QUALITY OF FINISHING
Epoxy painting boiled in furnace for an excellent resistance, 60 µm thickness guaranteed.
Sheathed elastomer handles for a good grip and amelioration of ergonomy. Light tube arms.

SIMPLICITÉ D'UTILISATION
Réglage de l'écartement des lames simple par 1 seule vis excentrique. Conseil : laisser un jour entre les 2 lames pour éviter toute détérioration. Changement des lames simple par 2 vis.

SIMPLICITY OF USE
Adjusting of the blades distance using an eccentric screw. The change of blades is done by 2 screws.

❶

0515

COUPE-BOULONS CLASSIQUE
BOLT-CUTTER

coupe axiale - bras tube - poignées néoprène
axial cutting - steel tube handle



L mm	Capacité de coupe maxi / Maximum of cutting capacity 80 daN/mm2	Capacité de coupe maxi / Maximum of cutting capacity 140 daN/mm2	E mm	B mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	
450	Ø 8 mm	Ø 6 mm	8	69	1670	E	0515060610	1	10	0515048	
600	Ø 10 mm	Ø 7 mm	10	85	2375	E	0515070610	1	10	0515017	
750	Ø 11 mm	Ø 9 mm	11	100	5215	E	0515080610	1	10	0515024	
910	Ø 12 mm	Ø 10 mm	13	110	6480	E	0515090610	1	10	0515031	

14
56
92
116
120
140
156
188
200
216
234
274
292
338
364

COUPE-BOULON FORCE
POWERFUL BOLT-CUTTER

PUISSANCE

Plus de puissance développée avec la position "coup de poing" : parfait alignement du poignet et de l'avant bras (ni hyper extension, ni rotation).

POWER

The hafts allow a better position of the hand and forearm (no rotation, no elongation) and a higher cutting power.

QUALITÉ

Lames forgées et trempées : indéformables.
Grande durée de vie (dureté : 56-60 HRC).

Butoir pour calage de la pièce avec tôle de protection.
Avant bras en acier forgé.
Bras tubulaires légers et résistants.
Réglage rapide et facile du parallélisme des lames.

Coupe axiale
Coupe des aciers jusqu'à 140 daN/mm2.

QUALITY

Forged and hardened blades.
Long lasting quality (hardness: 56-60 HRC).

Designed with a stop to clamp the piece with a safety sheet.
Forearm in forged steel.
Resistant and light tubular arms.
Easy and fast adjustment of the blades parallelism.

Axial cutting
Steel cutting up to 140 daN/mm2.

0516
COUPE-BOULONS FORCE
ERGONOMIC BOLT CUTTER

coupe axiale - bras tube - poignées etrier ergonomiques
axial cutting - steel tube handle - ergonomic «stirrup» shape handles

L mm	Capacité de coupe maxi / Maximum of cutting capacity 80 daN/mm2	Capacité de coupe maxi / Maximum of cutting capacity 140 daN/mm2	E mm	B mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	
750	Ø 11 mm	Ø 9 mm	11	100	5850	E	0516080001	1	10	0516083	
900	Ø 12 mm	Ø 10 mm	13	111	7100	E	0516090001	1	10	0516090	

COUPE-BOULONS
BOLT CUTTER

COUPE-BOULONS BRAS FORGÉS
BOLT-CUTTER WITH FORGED ARMS

ROBUSTESSE

Bras entièrement forgés :
- Inécrasables.
- Résistants aux conditions extrêmes des chantiers.
- Résistants aux torsions accidentelles : redressage possible.
- Grip anti-glisse et anti-froid.

STRENGTH

Fully forged arms:
- Resistant to extreme conditions on yards.
- Resistant to most of the torsion.

LAMES FORGÉES ET TREMPÉES

- Indéformables.
- Grande durée de vie (dureté : 56-60 HRC).

BUTOIR POUR CALAGE DE LA PIÈCE AVEC TÔLE DE PROTECTION

Capacité de coupe jusqu'aux aciers de 140 daN/mm².
Coupe axiale.
Réglage rapide et facile du parallélisme des lames.

FORGED AND HARDENED BLADES

- Long lasting quality (hardness: 56-60 HRC).

DESIGNED WITH A STOP TO CLAMP THE PIECE WITH A SAFETY SHEET.

Flexible ergonomic hafts for a better grip.
Cutting capacity even for steel of 140 kg/mm².
Axial Cutting.
Easy adjusting of the blades parallelism.



0514
COUPE-BOULONS BRAS FORGÉS
BOLT-CUTTER WITH FORGED ARMS

L mm	Capacité de coupe maxi / Maximum of cutting capacity 80 daN/mm2	Capacité de coupe maxi / Maximum of cutting capacity 140 daN/mm2	E mm	B mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	
450	Ø 8 mm	Ø 6 mm	8	69	1415	E	0514050610	1	10	0403017	
600	Ø 10 mm	Ø 7 mm	10	85	2670	E	0514060610	1	10	0403024	
750	Ø 11 mm	Ø 9 mm	11	100	4215	E	0514070610	1	10	0403031	
900	Ø 12 mm	Ø 10 mm	13	110	7005	E	0514080610	1	10	0403048	

0515-1
LAMES DE RECHANGE
SPARE KIT

pour tous les coupe-boulons 0514 - 0515 - 0516 - sans vis
for bolt cutters 0514 - 0515 - 0516 - without screw

L mm	Nr.	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	
450		600	G5	0515160610	1	10	0515161	
600	1	975	G5	0515170610	1	10	0515178	
750	2	1605	G5	0515180610	1	10	0515185	
900	3	2130	G5	0515190610	1	10	0515192	

0517
TREPIED COUPE-BOULONS
TRIPOD FOR BOLT CUTTER

pour coupe-boulons 750 mm
for bolt cutter 750 mm

L mm	g	G	Ref.			Gencod 3 30380+	
450	1000	E	0517000001	1	10	0517004	